



Coffrage industriel pour poteaux et voiles

Coffrage flexible à poutres bois H20 et moises acier



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Coffrage industriel pour poteaux et voiles

Coffrage flexible à poutres bois H20 et moises acier

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de moises acier et d'accessoires acier. En déplaçant les éléments principaux, il s'adapte à différentes résistances, dimensions et sections, et les panneaux peuvent être assemblés en unités plus grandes.

- Différentes sections de poteau avec les mêmes pièces : les poteaux qui diminuent aux étages supérieurs n'entraînent aucun surcoût
- Réutilisable de nombreuses fois sans démontage jusqu'à la fin du chantier
- Économique : montage facile, déplacement à la grue, pas d'enduit
- Les plans de montage du coffrage réduisent les pertes et les erreurs de chantier
- Avec des compléments acier et du bois cintré, il permet aussi de coffrer des voiles courbes
- Résidentiel, industriel, grande hauteur, stations d'épuration et centrales, piles de pont



LARGEUR DE PANNEAU STANDARD
100 – 300 cm (25 cm adim / steps)

HAUTEUR DE COFFRAGE
250 – 600 cm

PRESSION DE BÉTON MAX. (COFFRAGE DE POTEAU)
90 kN/m²

ENTRAXE MAX. DES H20 (POTEAU)
23 cm

Poutres H20 par face selon la largeur du poteau

Largeur de poteau (cm)	20	30	40	50	60	70	87
Poutres H20	2	2	3	3	4	4	5



Moise acier

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Profil
BCF0001	14,30	75	NPU 100
BCF0002	20,10	100	NPU 100
BCF0003	24,70	125	NPU 100
BCF0004	30,90	150	NPU 100
BCF0005	33,50	175	NPU 100
BCF0006	39,90	200	NPU 100
BCF0007	47,10	225	NPU 100
BCF0008	48,10	250	NPU 100
BCF0009	58,10	275	NPU 100
BCF0010	60,50	300	NPU 100

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.




4 Kısak kamasa ile kullanılır. Çelik kısıklar arasını sıkı tutulduğu sağlar.

Éclisse de moise


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0016	9,40	100
BCF0017	13,70	150

S'utilise avec 4 clavettes de moise pour une liaison continue et serrée entre moises.



Éclisse de moise articulée

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF0018	12,40	65	120
BCF0019	15,00	80	150



Kısak panelerin yüksekliğinde ahşap kirişleri birleştirir. Used for the height extension of formwork panels.

Éclisse de rallonge H20

Code	Poids (kg)
BCF0020	6,50

Assemble les poutres bois pour augmenter la hauteur du panneau.




Ahşap kirişlerin çelik kısıklara bağlanması sağlar. For connecting wooden beams to steel wedges.

Griffe de fixation H20

Code	Poids (kg)
BCF0021	0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.




Diş köşer bağlanmaları için bir adet kısak kamasa ile kullanılır.

Raccord d'angle extérieur

Code	Poids (kg)
BCF0022	2,60

S'utilise avec une clavette de moise pour serrer les angles extérieurs.



Akım panelleri için kullanılmalıdır. Kısak kamasa ile kullanılır. For sloped panels, Used with water wedges.

Tirant d'about

Code	Poids (kg)
BCF0023	3,20

Pour les panneaux d'about ; s'utilise avec des clavettes de moise.




Diş köşer ahşap kirişlerin kısıklarla birleştirilmesini elemanların bağlanmasını sağlar. Bir adet ahşaksa kamasa gerekir. For connecting wooden beams to water couplers with one wedge to form ribs.

Raccord de compensation de poutre

Code	Poids (kg)
BCF0024	1,20


Relie les poutres bois aux éclisses de moise pour les compensations ; nécessite une clavette.



Clavette de moise

Code	Poids (kg)
BCF0026	0,40

S'utilise avec les éclisses de moise, les raccords d'angle extérieur et les tirants d'about.




Barre de traction

Code	Poids (kg)
BCF0027	2,10




Tige de coffrage

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre (mm)
BCF0028	1,50	100	17
BCF0029	1,90	125	17
BCF0030	2,30	150	17
BCF0031	2,60	175	17
BCF0032	3,00	200	17
BCF0033	3,40	225	17
BCF0034	3,80	250	17
BCF0035	3,00	300	24



Plaque d'ancrage

Code	Poids (kg)
BCF0036	0,50




Écrou papillon

Code	Poids (kg)
BCF0037	0,50



Vis à bois (6/60)

Code	Poids (kg)
BCF0038	0,02



Jeu de crochets de levage

Code	Poids (kg)
BCF0040	4,70

Au moins deux par unité de coffrage.



Tête d'étau tire-pousse

Code	Poids (kg)
BCF0041	2,60

Relie les étais tire-pousse aux moises acier.



Popuzdolara kafalara birleştirmek için kullanılır.
For connecting push-pull props with heads.

Goupille

Code	Poids (kg)
BCF0042	0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.



Clavette

Code	Poids (kg)
BCF0043	0,03




H: KAMP TIRAPUSUĞU / H: KAMP TIRAPUSUĞU

Étai tire-pousse

Code	Poids (kg)	H min (cm)	H max (cm)
BCF0044	23,20	165	225
BCF0045	25,90	225	285
BCF0046	31,20	300	360
BCF0047	34,40	330	390
BCF0048	38,00	435	495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étais tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.




Bir adet pim ve bir adet kuyuya ile kullanılır.
Used with one pin and one socket.

Platine d'étais (simple)

Code	Poids (kg)
BCF0049	1,80

S'utilise avec une goupille et une clavette.




Bir adet pim ve bir adet kuyuya ile kullanılır.
Used with one pin and one socket.

Platine d'étais (double)

Code	Poids (kg)
BCF0050	3,50


S'utilise avec deux goupilles et deux clavettes.



Console de passerelle

Code	Poids (kg)
BCF0051	8,40

Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.



Poutre bois H20


Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)


Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Moise de poteau




Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)	Profil
BCF0062	60,10	150	150	NPU 100
BCF0063	52,00	130	130	NPU 100
BCF0064	46,70	110	110	NPU 100
BCF0065	35,30	90	90	NPU 100
BCF0066	28,20	70	70	NPU 100

Moise de poteau réglable



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0067	24,30	115
BCF0068	31,40	145


Équerre d'angle réglable



Code	Poids (kg)	Longueur (cm)	Longueur 2 (cm)
BCF0069	8,70	45	45

Fixée par 2 goupilles et 2 clavettes.

Goupille de liaison



Keten ve Perde kısıklarında kullanılır.

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0070	0,40	120

S'utilise sur les moises de poteau et de voile.

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.