

Systeme d'etais telescopiques

Etaiement rapide et economique sous des dalles de toutes formes



Baynal — Export & Import Manager

info@baynal.com.tr · +90 505 014 13 12 · wa.me/905050141312

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Système d'étais télescopiques

Étalement rapide et économique sous des dalles de toutes formes

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, d'étais télescopiques et d'accessoires acier. En modifiant l'entraxe des poutres et des étais, il s'adapte aux différentes épaisseurs de dalle et charges de béton, et se place facilement sous des dalles de toutes formes.

- Longue durée de vie et grande capacité de charge
- Peu de pièces à monter ; pas d'enduit nécessaire
- Adapté aux faibles hauteurs d'étage et aux implantations irrégulières de poteaux et voiles
- Têtes plates, en U et en T ; épaisseur de paroi 2,5 mm et 3 mm
- Tube extérieur Ø60 mm, tube intérieur Ø48,3 mm



TUBE EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
Ø60 / Ø48,3 mm

ÉPAISSEUR DE PAROI
2,5 / 3 mm


PLAGE DE HAUTEUR
175 – 500 cm

TYPES DE TÊTE
Düz, U, T / Flat, U, T

Tableau de dimensionnement des étais télescopiques


Épaisseur de dalle (m)	Charge de dalle (kN/m²)	0,50	0,625	0,75	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50
0,14	5,5	3,23	2,83	2,64	2,03	1,90	1,76	1,59	1,32	1,13
0,16	6,1	3,12	2,80	2,55	1,94	1,82	1,61	1,45	1,21	1,04
0,18	6,6	3,04	2,71	2,48	1,86	1,67	1,49	1,34	1,11	0,96
0,20	7,1	2,96	2,64	2,41	1,77	1,55	1,38	1,24	1,03	0,89
0,22	7,6	2,88	2,58	2,36	1,65	1,44	1,28	1,15	0,96	0,82
0,24	8,1	2,82	2,52	2,30	1,54	1,35	1,20	1,08	0,90	0,77
0,26	8,7	2,77	2,48	2,26	1,45	1,27	1,13	1,02	0,85	0,73
0,28	9,2	2,71	2,43	2,22	1,37	1,20	1,07	0,96	0,80	0,68
0,30	9,8	2,66	2,38	2,18	1,29	1,13	1,00	0,90	0,75	0,64
0,35	11,3	2,50	2,24	2,04	1,11	0,97	0,86	0,78	0,65	0,56
0,40	12,9	2,37	2,12	1,93	0,98	0,85	0,76	0,68	0,57	0,49
0,45	14,4	2,26	2,03	1,84	0,87	0,76	0,68	0,61	0,51	0,44
0,50	16,0	2,17	1,94	1,78	0,79	0,69	0,61	0,55	0,46	0,39

À gauche : portée max. des poutres principales (m) selon l'entraxe des poutres secondaires. À droite : entraxe max. des étais (m) selon l'entraxe des poutres principales.




Étai réglable, tête plate (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8001	11,70	175	150	175	300
BCS8002	12,55	175	200	200	350
BCS8003	14,40	175	250	225	400
BCS8004	16,25	175	300	250	450
BCS8005	14,80	225	200	225	400
BCS8006	16,60	225	250	250	450
BCS8007	18,40	225	300	300	500




Étai réglable, tête plate (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8008	12,90	175	150	175	300
BCS8009	13,75	175	200	200	350
BCS8010	15,60	175	250	225	400
BCS8011	17,45	175	300	250	450
BCS8012	16,20	225	200	225	400
BCS8013	18,00	225	250	250	450
BCS8014	19,80	225	300	300	500




Étai réglable, tête en U (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8015	12,10	175	150	175	300
BCS8016	12,95	175	200	200	350
BCS8017	14,80	175	250	225	400
BCS8018	16,65	175	300	250	450
BCS8019	15,20	225	200	225	400
BCS8020	17,00	225	250	250	450
BCS8021	18,80	225	300	300	500




Étai réglable, tête en U (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8022	13,30	175	150	175	300
BCS8023	14,15	175	200	200	350
BCS8024	16,00	175	250	225	400
BCS8025	17,85	175	300	250	450
BCS8026	16,60	225	200	225	400
BCS8027	18,40	225	250	250	450
BCS8028	20,20	225	300	300	500




Étai réglable, tête en T (2,5 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8029	13,00	175	150	175	300
BCS8030	14,15	175	200	200	350
BCS8031	16,00	175	250	225	400
BCS8032	17,40	175	300	250	450
BCS8033	16,40	225	200	225	400
BCS8034	17,80	225	250	250	450
BCS8035	19,20	225	300	300	500



Étai réglable, tête en T (3 mm)

Code	Poids (kg)	a (cm)	b (cm)	H min (cm)	H max (cm)
BCS8036	14,20	175	150	175	300
BCS8037	15,35	175	200	200	350
BCS8038	17,20	175	250	225	400
BCS8039	18,60	175	300	250	450
BCS8040	17,60	225	200	225	400
BCS8041	19,00	225	250	250	450
BCS8042	21,40	225	300	300	500



Poutre bois H20

Code	Poids (kg)	Longueur (cm)
BCF0052	12,30	245
BCF0053	13,30	265
BCF0054	14,50	290
BCF0055	16,50	330
BCF0056	18,00	360
BCF0057	19,50	390
BCF0058	22,50	450
BCF0059	24,50	490
BCF0060	29,50	590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Épaisseur (mm)
BCF0061	40,00	125	250	18

Demander un devis

Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine) — le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr

+90 505 014 13 12 (WhatsApp)

Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ± 10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.